


 Colores Disponibles 


Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	Invertido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas
Cilindrada	450 cm ³
Diámetro x carrera	97,0 x 60,8 mm
Relación de compresión	13,0 : 1
Refrigeración	Por líquido
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de encendido	TCI
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de Transmisión	5 velocidades, engrane constante

CHASIS

Bastidor	Tipo diamante
Ángulo del eje delantero	26,9°
Avance	119 mm
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida KYB®
Recorrido suspensión delantera	310 mm
Suspensión trasera	Basculante con monoamortiguador KYB central
Recorrido suspensión trasera	318 mm
Freno delantero	Disco hidráulico, Ø 270 mm
Freno trasero	Disco hidráulico, Ø 240 mm
Neumático delantero	80/100-21, M/C DUNLOP MX33F
Neumático trasero	110/90-19, M/C DUNLOP MX33

DIMENSIONES

Largo total	2.185 mm
Ancho total	825 mm
Altura total	1.285 mm
Distancia entre ejes	1.485 mm
Distancia mínima al suelo	330 mm
Peso en orden de marcha	111 kg
Capacidad depósito combustible	6 L

CARACTERÍSTICAS

- Pedalines Sobremedida
- Arranque eléctrico
- Power turner disponible en tu celular
- Centralización de masas optimizadas
- Chasis y asiento más angosto y estilizado
- Manubrio de aluminio 1,1/8", ajustable en 4 posiciones
- Nuevo enrayado, llanta trasera mas ancha, fuerte y ligera


www.yamahamotos.cl

[yamaha motos chile](#)

[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Duración de la motocicleta

 Modelo
YZ 450 F

 Vida útil de la Motocicleta
(En Años) 4

 Disponibilidad de los respuestos posterior
a ser descontinuada (En Años) 4