



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire
Cilindrada	249 cm ³
Diámetro x carrera	74,0 x 58,0 mm
Relación de compresión	9.8 : 1
Potencia máxima	15,4 kW (21,0 PS) a 8.000 rpm
Torque máximo	20,0 Nm (2,0 kg-m) a 6.000 rpm
Tipo de embrague	Discos múltiples, en baño de aceite
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de encendido	TCI (Transistor Controlled Ignition)
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Transmisión final	5 velocidades, engrane constante

CHASIS

Bastidor	Tipo Diamante
Ángulo del eje delantero	24.5°
Avance	98 mm
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Trayectoria de la rueda	130 mm
Suspensión trasera	Brazo basculante (suspensión de unión)
Freno delantero	Disco ABS
Freno trasero	Disco ABS
Neumático delantero	100/80-17 M/C, sin cámara
Neumático trasero	140/70-17 M/C, sin cámara

DIMENSIONES

Largo total	2,015 mm
Ancho total	770 mm
Altura total	1,075 mm
Distancia mínima al suelo	160 mm
Distancia entre ejes	1,360 mm
Peso en orden de marcha	146 kg
Capacidad depósito combustible	14,0 L
Capacidad de aceite (total)	1,55 L

CARACTERÍSTICAS

- Nuevos frenos ABS de doble canal. Delanteros y traseros con discos de 282 mm y 220 mm
- Pata lateral con sensor. Evita el arranque involuntario del motor cuando la pata lateral está abajo
- Tecnología de Inyección de combustible BLUE CORE



www.yamahamotos.cl



[yamaha motos chile](#)



[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.