



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos, DOHC, 4 válvulas
Cilindrada	250 cm ³
Diámetro x carrera	77,0 x 53,6 mm
Relación de compresión	13,8 : 1
Refrigeración	Por líquido
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de alimentación	Inyección electrónica, Mikuni® 44mm
Sistema de arranque	Inyección electrónica
Sistema de encendido	TCI
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de Transmisión	5 velocidades, engrane constante

CHASIS

Bastidor	Tipo diamante
Ángulo del eje delantero	26,8°
Avance	119 mm
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida KYB®
Recorrido suspensión delantera	310 mm
Suspensión trasera	Basculante con monoamortiguador central
Recorrido suspensión trasera	317 mm
Freno delantero	Disco hidráulico, Ø 270 mm
Freno trasero	Disco hidráulico, Ø 240 mm
Neumático delantero	80/100-21, M/C DUNLOP MX33f
Neumático trasero	100/90-19, M/C DUNLOP MX33

DIMENSIONES

Largo total	2.175 mm
Ancho total	825 mm
Altura total	1.285 mm
Distancia entre ejes	1.475 mm
Distancia mínima al suelo	335 mm
Peso en orden de marcha	106 kg
Capacidad depósito combustible	6,2 L

CARACTERÍSTICAS

- Pedalines Wide 55 mm
- Arranque eléctrico
- Power turner disponible en tu celular
- Centralización de masas optimizadas
- Chasis y asiento más angosto y estilizado
- Manubrio de aluminio 1,1/8", ajustable en 4 posiciones
- Nuevo engravado, llanta trasera mas ancha, fuerte y ligera


www.yamahamotos.cl

[yamaha motos chile](#)

[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Duración de la motocicleta

Modelo YZ 250 F

Vida útil de la Motocicleta (En Años) 4

Disponibilidad de los respuestos posterior a ser discontinuada (En Años) 4