



Colores Disponibles



Especificaciones

MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos, SOHC, refrigerado por líquido, 1 cilindro
Cilindrada exacta	155cc
Diametro por carrera	58.0 × 58.7 mm
Relación de compresión	11.6 :1
Potencia máxima	18.1 HP a 10,000 RPM
Torque máximo	14.2 Nm a 7,500 RPM
Tipo de embrague	Discos múltiples, en baño de aceite
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Electrico
Sistema de transmisión	Mecánica, 6 velocidades, A&S Clutch

CHASIS

Bastidor	Tipo Diamante
Ángulo de arrastre	25.5°
Suspensión delantera	Horquilla hidráulica invertida
Límite de longitud	Libre del muelle de la horquilla 283.2 mm
Suspensión trasera amortiguador	Amortiguador hidráulico
Cadena de transmisión	Medida 428
Holgura de la cadena de transmisión	30.0-40.0 mm
Número de eslabones	18 eslabones
Tipo de cadena	Cadena Sellada

DIMENSIONES

Largo total	1990 mm
Ancho total	725 mm
Altura total	1.135 mm
Distancia entre ejes	1.325 mm
Distancia mínima al suelo	170 mm
Peso en orden de marcha	140 kg
Capacidad depósito de combustible	11 L

CARACTERÍSTICAS

- Suspensión invertida deportiva
- Nuevo faro óptico LED
- Embrague asistido antirrebote
- Sistema de control de tracción
- Sistema Y-CONNECT



www.yamahamotos.cl



[yamaha motos chile](#)



[yamahamotoschile](#)

Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta

- 1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
- 2.- Realizando las mantenencias periódicas tal cual lo indica el "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de acuerdo con lo establecido por Yamaha.